



DT Research **Tabletas Médicas Portátiles** (Con solución portátil integrada para solicitudes en centros de atención).

Las Handhelds DT Research de uso médico, cuentan con una pantalla touch de 4.3", la cual está integrada en un aparato delgado y ligero con protección antibacterial y es utilizada en Centros de Salud, Almacenes Médicos y en campo.

Enfatizando

Enfocándose en una alta integración, las tabletas médicas portátiles cuentan con escáner de código de barras, y diferentes opciones de cámara, ofreciendo un equipo con lectores integrados para uso instantáneo. Diseñadas para manejarse cotidianamente ofrecen resistencia ant- bacterial, protección contra caídas, y recargas en escritorio para mayor flexibilidad en la asistencia médica.

La Handheld WebDT provee las características precisas para agilizar procedimientos y mejorar la productividad, recopilación correcta de información y eficiencia en el servicio.



● Applications

Las tabletas médicas portátiles son ideales para las siguientes funciones:

- **Hospitales**
- **Consultorios**
- **Servicios de Salud**
- **Servicios de emergencia**
- **Información Médica en Línea**
- **Seguridad pública**

• Specifications

		
Model	DT432SQ-MD	DT432SC-MD
System		
CPU	Quad Core, 1.4GHz	ARM 800MHz
RAM	1GB	512MB
Storage	8GB Flash	4GB Flash
Operating System	Android 4.2	Windows CE 6.0 or Windows Mobile 6.5
Display	4.3" TFT-LCD with capacitive touch	4.3" TFT-LCD with capacitive touch
Display Resolution	480 x 800	480 x 800
Control Switch and Buttons	1 power button and 4 front software buttons	1 power button and 4 front software buttons
Speaker and Microphone	1 built-in speaker, 1 mono microphone	1 built-in speaker, 1 mono microphone
Network Interface		
WLAN	Built-in IEEE 802.11a/b/g/n WLAN	
Bluetooth	Bluetooth 4.0+HS	Bluetooth 2.1
I/O Ports		
USB Port	1 (mini USB for charging and ActiveSync only)	1 (mini USB for charging and ActiveSync only)
DC-in	1 via mini USB	1 via mini USB
Cradle Charging Interface	2 external power pins	2 external power pins
Micro SD Slot	Yes, up to 32GB	Yes, up to 32GB
Mechanical and Environmental		
AC/DC Adapter	Input: 100 – 240V AC; Output: 5V DC, 2A	Input: 100 – 240V AC; Output: 5V DC, 2A
Battery Pack	Replaceable, rechargeable Li-ion battery 2500mAh, 3.7V	Replaceable, rechargeable Li-ion battery 2500mAh, 3.7V
Enclosure	PC+ABS, TPR/ Anti-microbial plastic	
Dimensions (H x W x D)	5.5 x 3 x 0.85 in/ 139 x 76 x 21.5 mm	5.5 x 3 x 0.85 in/ 139 x 76 x 21.5 mm
Weight	0.39 lbs/ 178 g	0.39 lbs/ 178 g
Drop, Vibration and Shock Resistance	MIL-STD-810G	
Regulatory	FCC Class B, CE, RoHS compliant	
Temperature	Operation: 0°C – 40°C; Storage: -20°C – 60°C	
Humidity	0% – 90% non-condensing	
Data Capture Modules (optional)		
Barcode Scanner	2D scanner, reads 1D aslo	
Camera	5 megapixel back camera with LED flash, auto focus	3 megapixel back camera with LED flash, auto focus

* Specifications subject to change without notice.